



NORTHERN AUDIO CONSULTING

INGENIEURBÜRO FÜR ANGEWANDTE BROADCAST- UND STUDIOTECHNIK

Lutz Zinkel, Hellkamp 76, 20255 Hamburg

Telefon.: +49 (0)40 390 00 35 - Fax : +49 (0)40 390 05 72 – Mobil : +49 (0)172 898 81 65

A 168



A 168 ist ein Mono - Endstufenmodul mit einer Sinusdauerleistung von 68W an 4 Ohm. Es wurde konzipiert, um auf schnellste und einfachste Weise einen passiven Studiomonitor in einen kompakten, aktiven Studiomonitor zu verwandeln. Das Modul wird mit den Lautsprecherterminals verbunden und dann einfach auf die Rückwand des passiven Monitors aufgeschraubt.

Technische Daten :

Ausgangsleistung	68 W RMS an 4 Ohm 50 W RMS an 8 Ohm
Frequenzgang	20Hz - 80KHz (+ - 0,1dB)
Raumverzerrung	schal tbar + - 3dB bei 80Hz
Klirrfaktor (THD+N)	20Hz - 20KHz @ Nennleistung 8Ohm < 0,06%
Störspannungsabstand	104 dB (A -bewertet)
Anstiegsgeschwindigkeit	20V / μ s
Dämpfungsfaktor (8Ohm)	> 200
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit	1,16V RMS für m aximale Verstärkung
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	120 VA max.
Abmessungen (B x H x T)	176mm / 280mm / 55mm
Gewicht	2,1 kg
Preis	Euro 390,00

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der ges. Mehrwertsteuer.

NORTHERN AUDIO CONSULTING – Ingenieurbüro für angewandte Broadcast und Studiotechnik

➔ Internet : www.nac-audio.com

➔ eMail : info@nac-audio.com