



NORTHERN AUDIO CONSULTING
INGENIEURBÜRO FÜR ANGEWANDTE BROADCAST- UND STUDIOTECHNIK
Lutz Zinkel, Hellkamp 76, 20255 Hamburg
Telefon.: +49 (0)40 390 00 35 - Fax : +49 (0)40 390 05 72 – Mobil : +49 (0)172 898 81 65

TINY MOMIX



TINY MOMIX ist ein Gerät zur additiven und subtraktiven Mischung zweier Audiosignale.

Technische Daten :

Eingänge	2x elektronisch sym. (auf Wunsch trafosym. erdfrei) XLR 3pol female
Ausgänge	2x elektronisch sym. (auf Wunsch trafosym. erdfrei) XLR 3pol male
	Es stehen zur Verfügung: linker Kanal + rechter Kanal linker Kanal - rechter Kanal
Eingangsempfindlichkeit	1,55 V / +6 dB (einstellbar)
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz
Fremdspannungsabstand	92 dB
Geräuschspannungsabstand	100 dB
Ausgangspegel	1,55 V / +6 dB (einstellbar)
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Abmessungen (B x H x T)	145 mm / 65 mm / 220 mm Halbschalengehäuse hellgrau
Preis	Euro 300,00 Euro 410,00 (trafosymmetrisch, erdfrei)

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der ges. Mehrwertsteuer.

NORTHERN AUDIO CONSULTING – Ingenieurbüro für angewandte Broadcast - und Studiotechnik

➔ Internet : www.nac-audio.com ➔ <mailto:info@nac-audio.com>